



















Наименование моделей теплиц	Конструктив	Основание каркаса	Длина и вес каркаса в базовом исполнении	Удлинение	Описание конструкции	Номенклатура/ прайс	ПРАЙС "10" (отгрузка от 10-50 шт) база 4м/2м добор/форточка	ПРАЙС "50" (отгрузка от 50-100 шт) база 4м/2м добор/форточка	ПРАЙС "ДИЛЕР" (отгрузка от 100 шт) база 4м/2м добор/форточка
Урожай ПК			4 метра 45,5кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из V-образного оцинкованного профиля. Расстояние между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 7, выполненных из V-образного оцинкованного профиля. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой.	<b>ПК</b> <b>4м(база)/</b> <b>2м(удлинение)</b>	<b>5490/1990/</b> <b>720руб.</b>	<b>5350/1870/</b> <b>700руб.</b>	<b>5240/1770/</b> <b>680 руб.</b>
Урожай ЭЛИТ-2015			4 метра 96кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 7. Торцы и стрингеры так же изготовлены из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой. Ширина двери более 90 см.	<b>ЭЛИТ-2015</b> <b>4м(база)/</b> <b>2м(удлинение)</b>	<b>9750/3290/</b> <b>780 руб.</b>	<b>9520/3190/</b> <b>740 руб.</b>	<b>9210/3100/</b> <b>700 руб.</b>
Урожай Профи			4 метра 141,2кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 7. Торцы и стрингеры изготовлены из оцинкованной профильной трубы 25x25 с механическим замком. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверные проемы, в которые можно вставить по одной створке или с одной стороны две створки.	<b>Профи 4м(база)/</b> <b>2м(удлинение)</b>	<b>14490/4820</b> <b>/780 руб.</b>	<b>14090/4710</b> <b>/740 руб.</b>	<b>13650/4510</b> <b>/700 руб.</b>
Урожай ЭКОНОМ			4 метра 40кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из V-образного оцинкованного профиля. Расстояние между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 7, из V-образного оцинкованного профиля. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой.	<b>ЭКОНОМ</b> <b>4м(база)/</b> <b>2м(удлинение)</b>	<b>5360/1860/</b> <b>720 руб.</b>	<b>5110/1790/</b> <b>700 руб.</b>	<b>4850/1710/</b> <b>680 руб.</b>
Урожай КЛАССИК			4 метра 68кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Классический каркас "домиком" выполнен из профильной оцинкованной трубы 25x25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние между дугами каркаса 1м. Количество поперечных стрингеров - 7, из оцинкованной профильной трубы 25x25 с механическим замком. Торцы изготовлены из П-образного оцинкованного профиля. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой.	<b>КЛАССИК (труба)</b> <b>4м(база)/</b> <b>2м(удлинение)</b>	<b>8480/2720/</b> <b>780 руб.</b>	<b>8110/2580/</b> <b>740 руб.</b>	<b>7950/2360/</b> <b>700 руб.</b>
Урожай ВИТЯЗЬ			4 метра 75кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние между дугами каркаса 1м. Коллчество поперечных стрингеров - 7, изготовлены из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком. Торцы изготовлены из П-образного оцинкованного профиля. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой. Ширина двери более 90 см.	<b>ВИТЯЗЬ 4м(база)/</b> <b>2м(удлинение)</b>	<b>8750/2680/</b> <b>780 руб.</b>	<b>8400/2580/</b> <b>740 руб.</b>	<b>8110/2490/</b> <b>700 руб.</b>
Урожай СОТКА			4 метра 68кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние между дугами каркаса 1 м. Количество поперечных стрингеров - 7, изготовлены из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком. Торцы изготовлены из П-образного оцинкованного профиля. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой. Ширина двери более 90 см.	<b>Сотка</b> <b>4м(база)/</b> <b>2м(удлинение)</b>	<b>8550/2650/</b> <b>780 руб.</b>	<b>8320/2570/</b> <b>740 руб.</b>	<b>8040/2450/</b> <b>700 руб.</b>
Урожай АБСОЛЮТ			4 метра 67кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Теплица Абсолют такая же как и теплица Сотка, отличается лишь поперечными стрингерами, два нижних и верхний из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком, а четыре средних из П-образного оцинкованного профиля, также в комплект не входят ножки (грунтозацепы).	<b>Абсолют</b> <b>4м(база)/</b> <b>2м(удлинение)</b>	<b>8570/2650/</b> <b>780 руб.</b>	<b>8340/2570/</b> <b>740 руб.</b>	<b>8080/2450/</b> <b>700 руб.</b>
Урожай ВЕСНА			4 метра 50кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Дуги каркаса выполнены из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние между дугами каркаса 1 м. Количество поперечных стрингеров - 7, изготовлены из V образного оцинкованного профиля. Торцы изготовлены из V образного оцинкованного профиля. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой.	<b>Весна</b> <b>4м(база)/</b> <b>2м(удлинение)</b>	<b>7350/2190/</b> <b>720 руб.</b>	<b>7050/2050/</b> <b>700 руб.</b>	<b>6850/1920/</b> <b>680 руб.</b>